

VERTEILERKASTEN TYP HA-VK 2



Foto: HA-VK 2 mit Einführungsteilen für HA-LSA 4A

Merkmale

- Kompakter Verteilerkasten zur Verzweigung von Kabeln und Leitungen
- Insgesamt neun leicht zugängliche Schlitzklemmen, auch für feindrätige Leiter zugelassen, und zwei Erdungsklemmstellen
- Vier Einführungsteile für die Aufnahme des steckbaren Hamacher-Schnellanschlusses
- Auf Anfrage auch andere Leitungseinführungen möglich

Schutzart

nach DIN EN 50014:2000 : I M2 EEx e I / II 2G EEx II T4
nach DIN EN 60529:2000 : mindestens IP 54

Technische Daten

- Nennspannung max. 690 V
- Nennstrom max. 47 A
- Nennquerschnitt 10 mm²
- Klemmbereiche der Schlitzklemme (ein- oder feindrätig)
 - 2 x 10 mm²; I_n = 47 A
 - 3 x 6 mm²; I_n = 36 A
 - 4 x 4 mm²; I_n = 27 A
 - 6 x 2,5 mm²; I_n = 20 A
- Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C
- Gewicht 3,8 kg

Bescheinigung

IBExU01ATEX1073
11.09.2001